


مراحل راه اندازی اتصال SOAP در سیستم امانات و بر روی سرور امانات

۱. ابتدا نرم افزار Nosa Simorgh Circulation Admin را اجرا کرده و از منوی سیستم گزینه تنظیمات سرور Soap را انتخاب نمایید.
۲. جهت فعال کردن این سرویس، گزینه نصب سرور را انتخاب نمایید.



با انتخاب گزینه فوق در IIS ویندوز، یک Virtual Directory با نام CircXPSOAP ساخته می شود.

۳. از گزینه "تغییر Authentication Method" جهت مشخص نمودن نوع اتصال استفاده نمایید.



(A) اگر گزینه Anonymous access را انتخاب نمایید، کلیه کاربران می توانند به سرور امانات متصل شده و از آن استفاده نمایند.

توجه: لازم به ذکر است که بیان شود تنظیمات ویندوز باید اجازه دسترسی به تمام کاربران را نیز داده باشد. به عنوان مثال گروه کاربران Anonymous را در بخش component Services - Com Security اضافه کرده باشید. همچنین در بخش "تعریف کاربران و امکانات آنها" در منوی "سیستم" نرم افزار کلاینت امانات نیز این اجازه را به تمام کاربران داده باشید.



(B) اگر گزینه Basic Authentication را انتخاب نمایید، در همان ابتدای اتصال کلاینت به سرور، از کلاینت نام کاربر و کلمه عبور پرسیده می شود و در صورت درستی اجازه اتصال به سیستم امانات داده می شود.

توجه: در این نوع اتصال باید کاربر مورد نظر در سرور اجازه دسترسی به سرور را داشته باشد. (کلیه تنظیمات ویندوز و امانات نیز که در بند A اشاره شد باید برای کاربر مورد نظر اعمال شود)



Integrated Windows Authentication(C)

جهت دسترسی کاربرانی است که جهت اتصال آنها به سرور از کاربران ویندوز استفاده می شود.

توجه: در این نوع اتصال ابتدا باید نام کاربر مورد نظر بر روی ویندوز سرور امانات و ویندوز کلاینت امانات، با کلمه عبور یکسان تعریف شود. سپس کاربر دستگاه کلاینت امانات با User مورد نظر در ویندوز Login نماید.

توجه: در این نوع اتصال باید کاربر مورد نظر در سرور اجازه دسترسی به سرور را داشته باشد. (کلیه تنظیمات ویندوز و امانات نیز که در بند A اشاره شد باید برای کاربر مورد نظر اعمال شود)

نکته: توضیحات مربوط به هر گزینه نیز، در پنجره مربوطه و در ذیل آن آمده است.


۴. نرم افزار **Nosa Simorgh Circulation Client** را اجرا کرده و در پنجره **اتصال به رایانه سرور** در **Tab Sheet** تنظیمات، اتصال از طریق **Soap** را فعال نمایید.



مراحل راه اندازی اتصال SOAP در سیستم امانات از طریق رابط وب (در حالت Basic)

لازم به ذکر است جهت راه اندازی رابط وب Soap باید قبل از نصب عملیات زیر را انجام دهید.


۱. ابتدا IIS را بر روی رایانه مورد نظر جهت پیاده سازی رابط نصب نمایید.
۲. تنظیمات زیر را بر روی IIS انجام دهید.




۳. کاربری در ویندوز دستگاه سرور امانات و رابط وب امانات، با نام و کلمه عبور مشترک تعریف نمایید. دستگاه کلاینت توسط همین کاربر می تواند به سرور امانات متصل شده و از آن استفاده نماید. لازم به ذکر است که بیان شود تنظیمات ویندوز مربوط به سرور امانات، باید اجازه دسترسی به کاربر مورد نظر را نیز داده باشد. به عنوان مثال کاربر User را در بخش **Component Services - Com Security** اضافه کرده باشید. همچنین در بخش **"تعریف کاربران و امکانات آنها"** در منوی **"سیستم"** نرم افزار کلاینت امانات نیز این اجازه را به تمام کاربر را داده باشید.


در این نوع پیاده سازی، از نرم افزار **SOAPXPStdAloneConsol** که در پوشه **SOAPXPStdAlone** قرار دارد، استفاده می شود.

بعد از اجرای نرم افزار، پنجره زیر باز خواهد شد:



در این پنجره، از منوی کشویی **Software** گزینه **CircXP** را انتخاب نموده و در قسمت **VDir Path** محل نصب سرویس **Soap** را وارد نمایید و سپس گزینه **Install** را انتخاب نمایید. لازم به ذکر است که پوشه مورد نظر باید روی سیستم وجود داشته باشد. پس از انجام عملیات فوق پنجره ای مانند شکل زیر خواهید داشت:



با انتخاب گزینه  ، پنجره ای باز خواهد شد که از شما نام یا **IP** سرور امانات و نحوه اتصال را سوال می کند. در این پنجره پس از وارد کردن نام و یا **IP** سرور امانات، در قسمت گزینه **Basic** را انتخاب نمایید. به عنوان مثال می خواهیم به سروری با نام **Nosa-S1** متصل شویم، بعد از انجام تنظیمات این بخش، پنجره ای مطابق شکل زیر خواهیم داشت:

